


◆イメージ（原寸）※縫製品のため、テンプレートと実際の製品サイズに若干の誤差がある場合があります。あらかじめ了承ください。



この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.8mm
抜き幅：1.3mm
線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要がございます。

LESTAS

実線：インクを載せる線(箇所)

LESTAS

抜き幅：インクを載せない箇所

（原寸）

名入れ範囲：W280xH200mm以内

- パッド

シルク

インクジェット
- レーザー

差し替え

エンボス

転写

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

- ◆ソフトウェア：Adobe Illustrator
- ◆バージョン：ver.CS5以下
- ◆保存形式：ai
- ◆注意事項：フォントは必ずアウトライン化してください。
トンボをつけてください。
配置画像は埋め込みではなく、リンクで配置してください。
アピアランスやスウォッチは必ず分解して入稿してください。

【配置画像データ】Adobe Illustratorへの配置画像として承ります。

- ◆ソフトウェア：Adobe Photoshop
- ◆保存形式：eps／psd
※レイヤーをすべて結合してください。
- ◆モード：CMYK
- ◆解像度：実寸で350dpi以上

印刷の指定色について

- 『PANTONE』または『DIC』でご指定ください。
印刷色を「白」で指定される場合は、スミ100%でロゴデータを作成の上、「WHITE」と明記してください。
- 『シルク印刷』、『パッド印刷』のゴールド、シルバーは既存色になります。

印刷色を「ゴールド」または「シルバー」で指定される場合、「ゴールド」または「シルバー」と明記してください。

※ゴールドは、「PANTONE 871 C」に近い色になります。

※シルバーは、「PANTONE 877 C」に近い色になります。

印刷の仕上がりについてのご注意

※ベース素材の材質や色により、印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。
また、素材によっては細かい文字がかすれてしまう場合がございますので、あらかじめご注意ください。